

폴리우레탄 폼 CF 126-N

간편하게 사용할 수 있는 1액형 폴리우레탄 폼 건축 단열재



제품 특징

- CFC, 포름알데히드, PCB 불포함
- 높은 충전 용량
- B2 등급의 난연성
- 다양한 모재에 높은 접착력
- 시공 시 악취가 발생하지 않음

주요 용도

- 문 및 창호 주위 틈새 단열 및 충전
- 외벽과 셔타 박스 주위 단열 및 충전
- 서까래 및 지붕 트러스
- 비방화구획 관통부
- 콘크리트 부재 간 조인트 충전
- 기타 틈새 충전

기술제원	CF 126-N
종류	1액형 폴리우레탄 폼
난연 등급	B2
용량	750ml
발포량	최대 50L
경화시간 표면 경화시간: 절단 가능 시간:	10분 25분
열 전도율	0.04 W/m·K
밀도	20 kg/m ³
저항 가능 온도	-30°C ~ +80°C
시공 가능 온도	+5°C ~ +30°C
유통기한	12 months



품명	용량	포장단위	품번
폴리우레탄 폼 CF 126-N	750ml	12pc	284065
폼 클리너 CFR 1	500ml	12pc	225323
폼 디스펜서 CF-DS 1		1pc	259768